




strony wewnętrzne




1x1
47,8 x 32,4 mm




2x1
99,6 x 32,4 mm




3x1
151,4 x 32,4 mm




5x1
255 x 32,4 mm




1x7
47,8 x 248,3 mm




2x7
99,6 x 248,3 mm




1x2
47,8 x 68,4 mm




2x2
99,6 x 68,4 mm




3x2
151,4 x 68,4 mm




5x2
255 x 68,4 mm




3x7
151,4 x 248,3 mm




5x7
255 x 248,3 mm




1x3
47,8 x 104,4 mm




2x3
99,6 x 104,4 mm




3x3
151,4 x 104,4 mm




5x3
255 x 104,4 mm




1x8
47,8 x 284,3 mm




2x8
99,6 x 284,3 mm




1x4
47,8 x 140,3 mm




2x4
99,6 x 140,3 mm




3x4
151,4 x 140,3 mm




5x4
255 x 140,3 mm




3x8
151,4 x 284,3 mm




5x8
255 x 284,3 mm




1x5
47,8 x 176,3 mm




2x5
99,6 x 176,3 mm




3x5
151,4 x 176,3 mm




5x5
255 x 176,3 mm




1x10
47,8 x 356,2 mm




2x10
99,6 x 356,2 mm




1x6
47,8 x 212,3 mm




2x6
99,6 x 212,3 mm



3x6
151,4 x 212,3 mm



5x6
255 x 212,3 mm




3x10
151,4 x 356,2 mm



5x10
255 x 356,2 mm

okładka



baner
203,2 x 52 mm

dopuszczalne moduły

strona 1		baner
strona 2	2x2, 5x2, 2x3, 5x3, 2x4, 5x4, 2x5, 2x6, 5x6	
strona 3, 5, 16, 17		wszystkie formaty
strona 4, 11, 13, 18		wszystkie formaty do maksymalnie 5x5
strona 6, 10		BRAK
strona 7	1x1, 2x1, 3x1, 1x2, 2x2, 3x2, 1x3, 2x3, 1x4, 2x4, 1x5, 2x5	
strona 8		1x1, 2x1, 3x1, 5x1, 1x2, 2x2, 3x2, 5x2
strona 9		5x2, 5x10
strona 12, 19		wszystkie formaty do maksymalnie 3x3
strona 14		1x1, 5x1, 1x2
strona 15		1x1, 5x1, 1x2, 5x2, 1x3
strona 20		5x10

specyfikacja techniczna

1. Dopuszczalne formaty pliku:

EPS (Encapsulated Postscript File), **TIF** (Tagged Image File Format), **PDF** (Portable Document Format)

- rozdzielczość 300 dpi
- model koloru CMYK
- fonty zamienione na krzywe i osadzone wszystkie elementy wymagane do druku

2. Pliki nie mogą zawierać dodatkowych barw (spoza modelu CMYK), znaczników cięcia oraz spadów.

3. Maksymalny stopień krycia (suma farm) nie może przekraczać 240%.

4. Czarne napisy powinny się składać wyłącznie ze 100% „black”, bez dodatków innych barw.

5. Minimalny stopień pisma:

- jednoelementowego 5 punktów
- dwuelementowego 8 punktów
- jednoelementowego w kontrze 9 punktów
- dwuelementowego w kontrze 11 punktów

6. Minimalna grubość linii: 1,5 punkta.

7. Pliki powinny być nazwane w następujący sposób:

NAZWA KLIENTA_FORMAT_DATA PIERWSZEJ EMISJI

W przypadku niespełnienia w dostarczonych plikach powyższych wymagań technicznych, istnieje możliwość dostosowania reklamy przez studio graficzne za opłatą ujętą w cenniku reklam i ogłoszeń.